



VCX 1500

- 与VCX 750的功能相同
- 批量最高20升*

规格参数

主机

净功率输出: 1500 W, 频率: 20 kHz
 尺寸 (高×宽×长): 178×380 X463.5 mm
 重量: 9.5 kg

空气冷却换能器

零件号CV294, 压电锆钛酸钛酸铅晶体 (PZT)
 直径: 76.2 mm
 长度: 158.7 mm
 重量: 900 g

换能器电缆

电缆长度: 3 m, 零件号201-010606

增幅器

产品编号BHNVC21 –将振幅增加2倍
 长度: 129 mm

标准探头

零件号: 630-0617
 末端直径: 25 mm (固定探头)
 长度: 230 mm
 重量: 680 g
 钛合金: Ti-6Al-4V, 可高压灭菌的处
 理能力: 20升*

工具套件

随附两个扳手, 零件号888-00015

电源要求

220 V, 50/60 Hz, 单相, 15A

订购信息

	型号
1500 W 超声波处理器	VCX 1500
带有VCX 1500坚固门的隔音外壳	630-0474**
(高 x 宽 x 长) 914 x 406 x 406 mm	
支架	830-00109
VCX 1500换能器夹	830-00120
可选温度探头	830-00060

* 当与25 mm固定470 mm长探针零件号630-0621和客户提供的机械搅拌器一起使用时, 最多20升。

** 隔音箱将容纳: VCX 1500换能器、增幅器和25 mm探头, 零件号分别为630-0209、630-0210和630-0310。
 由于长度原因, 它不能容纳长度为25 mm的470 mm固体探头零件号630-0621。